

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 31900 Romankalk - Wandschlämme H 1

Seite 1

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

### 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Romankalk - Wandschlämme H 1

Artikelnummer: 31900

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: Mörtel, Putz, Kalkfarben.

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung:

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt (Hersteller/Importeur)

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

Adresse: Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany

Tel./Fax.: Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606

Internet: www.kremer-pigmente.de

E-Mail: info@kremer-pigmente.de

Importeur: --

#### 1.4. Notrufnummern

Notrufnummern: +49 7565 914480 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)

### 2. Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2  
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1  
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3  
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1

H315 Verursacht Hautreizungen.

Cat.: 2

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Cat.: 1

H335 Kann die Atemwege reizen.

Cat.: 3

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Cat.: 1

Einstufung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gesundheitsschädlich (Xn) R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Reizend (Xi) R41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze:

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt:

Siehe Abschnitt 12 für Angaben zur Ökologie.

Kennzeichnungselemente

Folgeside 2

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 31900 Romankalk - Wandschlämme H 1

Seite 2

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

2.2.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbole:



GHS05



GHS07



GHS08-2

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:

H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise:

P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261	Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen.
P285	Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
P302+P352	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+P340	Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501	Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen und international Vorschriften.

Gefahrenbestimmende Komponente(n)  
zur Etikettierung:

2.3. Sonstige Gefahren

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

3.1. Stoffe

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung:

Angaben zu Bestandteilen / Gefährliche  
Inhaltsstoffe:

Natürlicher hydraulischer Kalk (H315-318-335); REACH Reg.-Nr. 01-2119475523-36-001	> 30 %	CAS-Nr: 85447-09-5 EINECS-Nr: 285-561-1
---	--------	--

Folgende Seite 3

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 31900 Romankalk - Wandschlämme H 1

Seite 3

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

EC-Nr:

---

Quarz, SiO <sub>2</sub> (Xn; R48/20; STOT RE1, H372)	> 25 %	CAS-Nr: 14808-60-7 EINECS-Nr: 238-878-4 EC-Nr:
--	--------	--

---

Natürliches Calciumcarbonat (ca. 97 %)	> 25 %	CAS-Nr: 471-34-1 EINECS-Nr: 207-439-9 EC-Nr:
--	--------	--

---

*Zusätzliche Angaben:*

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

*Allgemeine Hinweise:*

*Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.*

*Nach Einatmen:*

*Person an frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.*

*Nach Hautkontakt:*

*Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.  
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und gut nachspülen.*

*Nach Augenkontakt:*

*Sofort einen Arzt verständigen.  
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.*

*Nach Verschlucken:*

*Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.  
Viel Wasser trinken.*

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

*Symptome:*

*Hautkontakt: kann eine Hautreizung verursachen.  
Einatmen: kann Reizung des Atmungssystems verursachen.  
Augenkontakt: Verursacht schwere Augenschäden.  
Systemische Auswirkungen sind nicht zu befürchten, da der pH-Effekt das hauptsächlichste Gesundheitsrisiko darstellt.*

*Effekte:*

*Keine weiteren Informationen verfügbar.*

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

*Behandlung:*

*Symptomatische Behandlung.*

---

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

*Geeignete Löschmittel:*

*Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel.  
Das Produkt selbst brennt nicht.*

Folgeside 4

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

Seite 4

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

---

*Ungeeignete Löschmittel:*

*Keine bekannt.*

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

*Besondere Gefahren bei der  
Brandbekämpfung:*

*Nicht brennbares Produkt.*

*Die Substanz ist nicht entflammbar und nicht brennbar. Sie  
verhindert die Ausbreitung von Flammen.*

**5.3. Hinweise zur Brandbekämpfung**

*Besondere Schutzausrüstung für die  
Brandbekämpfung:*

*Geeignete Schutzausrüstung tragen.*

*Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.*

*Weitere Informationen:*

*Nicht brennbar.*

---

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

*Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen:*

*Für angemessene Lüftung sorgen.*

*Persönliche Schutzkleidung verwenden.*

*Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.*

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

*Umweltschutzmaßnahmen:*

*Eindringen größere Mengen in Kanalisation/Gewässer vermeiden.*

*Bei Eindringen in Gewässer, Kanalisation oder Boden zuständige  
Behörden benachrichtigen.*

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

*Methoden und Material für Rückhaltung  
und Reinigung:*

*Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur  
Entsorgung geben.*

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

*Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.*

*Abschnitt 13 für Hinweise zur Entsorgung beachten.*

---

**7. Handhabung und Lagerung**

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

*Hinweise zum sicheren Umgang:*

*Geeignete Schutzausrüstung tragen (siehe 8).*

*Tragbare Augenspülflasche wird empfohlen.*

*Hygienemaßnahmen:*

*Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.*

*Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen.*

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

Seite 5

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

---

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

*Lagerbedingungen:*

*Behälter dicht geschlossen halten.  
Produkt nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.*

*Anforderungen an Lagerräume und Behälter:*

*Produkt im Originalbehälter aufbewahren.  
Ungeeignetes Behältermaterial: Aluminium.*

*Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:*

*Getrennt lagern von: Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung.  
Getrennt lagern von: Säuren und Nitroverbindungen.*

*Lagerklasse (VCI):*

*Weitere Angaben:*

**7.3. Spezifische Endanwendung**

*Weitere Angaben:*

---

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung**

**8.1. Zu überwachende Parameter**

*Zu überwachende Parameter (DE):*

*Hydraulischer Kalk (CAS 85447-09-5):  
AGW: 1 mg/m<sup>3</sup> (einatembare Fraktion)*

*Zu überwachende Parameter:*

*Hydraulischer Kalk (CAS 85447-09-5):  
AGW (A): 2 mg/m<sup>3</sup> (einatembare Fraktion)  
AGW (CH): 5 mg/m<sup>3</sup> (einatembare Fraktion)*

*Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL):*

*Hydraulischer Kalk (CAS 85447-09-5):  
4 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter/Verbraucher, Einatmen, Kurzfristige Exposition - Lokale Effekte)  
1 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter/Verbraucher, Einatmen, Langfristige Exposition - Lokale Effekte)*

*Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC):*

*Hydraulischer Kalk (CAS 85447-09-5):  
Süßwasser: 0,49 mg/l  
Meerwasser: 0,32 mg/l  
Abwasserreinigungsanlage (STP): 3 mg/l  
Boden: 1080 mg/kg (TW)*

*Zusätzliche Hinweise:*

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

*Technische Schutzmaßnahmen:*

*Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.*

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

Seite 6

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

---

*Persönliche Schutzausrüstung**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.**Atemschutz:**Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen.**Handschutz:**Schutzhandschuhe (EN 374)**Handschuhmaterial:**Nitrilkautschuk**Augenschutz:**Schutzbrille (EN 166)  
Tragbare Augenspülflasche wird empfohlen.**Körperschutz:**Arbeitskleidung, langärmelig.**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.*

---

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

<i>Form:</i>	<i>Pulver</i>
<i>Farbe:</i>	<i>weiß</i>
<i>Geruch:</i>	<i>geruchlos</i>
<i>Geruchsschwelle:</i>	<i>Keine Daten verfügbar.</i>
<i>pH-Wert:</i>	<i>nicht bestimmt</i>
<i>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</i>	<i>nicht verfügbar</i>
<i>Siedepunkt/Siedebereich:</i>	<i>nicht verfügbar</i>
<i>Flammpunkt:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Verdampfungsgeschwindigkeit:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</i>	<i>nicht entzündbar</i>
<i>Obere Explosionsgrenze:</i>	<i>keine Daten</i>

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

Seite 7

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

---

*Untere Explosionsgrenze:**Keine Information verfügbar.**Dampfdruck:**nicht anwendbar**Relative Dampfdichte:**Keine Daten verfügbar.**Dichte:**Löslichkeit in Wasser:**dispergierbar**Verteilungskoeffizient: n-  
Oktanol/Wasser:**nicht anwendbar**Selbstentzündungstemperatur:**Keine relative Selbstentzündungstemperatur unter 400°C (EU A.16  
Methode)**Zersetzungstemperatur:**Keine Daten verfügbar.**Viskosität, dynamisch:**nicht bestimmt**Explosive Eigenschaften:**Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.**Oxidierende Eigenschaften:**nicht brandfördernd**Schüttdichte:**nicht anwendbar***9.2. Sonstige Angaben***Löslichkeit in Lösemittel:**Viskosität, kinematisch**Brennzahl:**Lösemittelgehalt:**Festkörpergehalt:**Korngröße:**Sonstige Angaben:**Keine weiteren Informationen verfügbar.*

---

**10. Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität***Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.***10.2. Chemische Stabilität***Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.***10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen***Exotherme Reaktion mit Säuren.*

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

Seite 8

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen***Zu vermeidende Bedingungen:**Keine weiteren Information verfügbar.**Thermische Zersetzung:**Hitze vermeiden.***10.5. Unverträgliche Materialien***Reagiert mit Säuren: Wärmeentwicklung.***10.6. Gefährliche Zersetzungprodukte***Keine bekannt.***10.7. Weitere Angaben****11. Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen***Akute Toxizität**LD50, oral:**Calciumdihydroxid: LD50: > 2000 mg/kg bw (rat; OECD 425)**LD50, dermal:**Calciumdihydroxid: LD50: > 2500 mg/kg bw (rabbit; OECD 402)**LC50, inhalativ:**Keine Daten verfügbar.**Primäre Reizwirkung**An der Haut:**Reizwirkung: Reizend (Kaninchen).**Am Auge:**Reizwirkung: Reizend (Kaninchen)**Einatmen:**Keine Daten vorhanden.**Verschlucken:**Keine Daten vorhanden**Sensibilisierung:**Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.**Mutagenität:**Nicht mutagen (OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test)  
In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test (OECD 476): negativ**Reproduktionstoxizität:**Es wird nicht toxisch für die Fortpflanzung angesehen.**Cancerogenität:**Keine krebserzeugende Wirkung (Ratte).**Teratogenität:**Keine Information verfügbar.**Spezifische Zielorgantoxizität (STOT):*

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

Seite 9

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

*Einmalige Exposition: Aus Humanstudien ist zu schließen, das Ca (OH)<sub>2</sub> die Atemwege reizt. Wie in SCOEL-Empfehlung zusammengefasst und bewertet (Anonymus, 2008), ist Calciumdihydroxid, gestützt auf Humandaten, als die Atemwege reizend eingestuft (R37, Reizt die Atemwege; STOT SE 3 (H335)). In Analogie sind diese Ergebnisse auch auf das Produkt übertragbar.*

*Wiederholte Exposition: keine toxikologischen Wirkungen.*

*Zusätzliche toxikologische Hinweise:*

*Aspirationsgefahr: nicht anwendbar*

**12. Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

*Fischtoxizität:*

*Calciumdihydroxid: LC50: 457 mg/l (96h; Salzwasserfische)*

*Calciumdihydroxid: LC50: 50,6 mg/l (96h; Süßwasserfische)*

*Daphnientoxizität:*

*Calciumdihydroxid: LC50: 158 mg/l (96h; Daphnia magna)*

*Calciumdihydroxid: EC50: 49,1 mg/l (48h; Daphnia magna)*

*Calciumdihydroxid: NOEC: 32 mg/l (14d)*

*Bakterientoxizität:*

*Bei hoher Konzentration bewirkt das Produkt eine Erhöhung des pH-Wertes. Dies wird zur Hygienisierung von Klärschlamm genutzt.*

*Toxizität gegenüber Bodenorganismen:*

*Calciumdihydroxid: EC10/LC50/NOEC: 2000 mg/kg Boden dw (Bodenmakroorganismen)*

*Calciumdihydroxid: EC10/LC50/NOEC: 12000 mg/kg Boden dw (Bodenmikroorganismen)*

*Algentoxizität:*

*Calciumdihydroxid: EC50: 184,57 mg/l (72h, Süßwasseralgen)*

*Calciumdihydroxid: NOEC: 48 mg/l (72h, Süßwasseralgen)*

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

*Anorganische Substanz, biologische Abbaubarkeit nicht betroffen.*

**12.3. Bioakkumulationspotential**

*Keine Akkumulation zu erwarten.*

**12.4. Mobilität im Boden**

*Schwache Löslichkeit und Mobilität.*

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung**

*Dieses Produkt ist ein anorganischer Stoff und erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.*

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

*Wassergefährdungsklasse:*

**WGK 1**

*Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.*

*Verhalten in Kläranlagen:*

**31900 Romankalk - Wandschlämme H 1**

---

*Weitere Hinweise zur Ökologie:*

*Schädliche Wirkungen auf Wasserorganismen durch pH-Verschiebung.*

*Akuter pH-Effekt. Obwohl dieses Produkt zur Neutralisation von übersäuerten Wasser eingesetzt werden kann, können bei Überschreitung von 1 g/l Wasserorganismen geschädigt werden. Ein pH-Wert von > 12 wird sich aufgrund von Verdünnung und Karbonisierung schnell reduzieren.*

*AOX-Hinweis:*

---

**13. Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

*Produkt:*

*Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.*

*Abfallschlüsselnr.:*

*Ungereinigte Verpackung:*

*Entsorgen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.*

*Abfallschlüsselnr.:*

---

**14. Angaben zum Transport**

**14.1. UN Nummer**

*ADR, IMDG, IATA*

**14.2. UN-Ordnungsgemäße Versandbezeichnung**

*ADR/RID:*

*Kein Gefahrgut nach ADR.*

*IMDG/IATA:*

*Kein Gefahrgut nach IMDG.*

**14.3. Transport Gefahrenklassen**

*ADR-Klasse:*

*nicht anwendbar*

*Gefahrzettel:*

*Klassifizierungscode:*

*Tunnelbeschränkungscode:*

*IMDG-Klasse:*

*Gefahrzettel:*

*EmS-Nr.:*

*IATA-Klasse:*

*Gefahrzettel:*

**14.4. Verpackungsgruppe**

*ADR/RID:*

*nicht anwendbar*

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 31900 Romankalk - Wandschlämme H 1

Seite 11

Überarbeitete Ausgabe: 23.01.2017

Version: 1

Druckdatum: 06.02.2017

---

*IMDG:*

*IATA:*

**14. 5. Umweltgefahren**

*Keine*

**14. 6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

*keine bekannt*

**14. 7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 78/78 und gemäß IBC-Code**

*nicht anwendbar*

**14. 8. Sonstige Angaben**

---

**15. Rechtsvorschriften**

**15. 1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

*Wassergefährdungsklasse:*

*WGK 1; schwach wassergefährdend*

*Störfallverordnung:*

*Hinweise zu*

*Beschäftigungsbeschränkung:*

*Verwendungsbeschränkung/-verbote:*

*Technische Anleitung Luft:*

**15. 2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

*Dieses Produkt enthält Substanzen, für die eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt wurde.*

**15. 3. Sonstige Vorschriften**

*Seveso-Richtlinie: trifft nicht zu.*

*Verordnung (EG) Nr. 850/2004 - Persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG: nicht reguliert / nicht anwendbar*

*Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 - Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen: nicht reguliert / nicht anwendbar*

---

**16. Sonstige Angaben**

*Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.*