

56600 Nachleuchtpigment Grün in Acryldispersion

Beschreibung

Streichfertige Nachleuchtfarbe auf Basis Acrylatdispersion, lösemittelfrei und wasserverdünbar.

Technische Daten

Lieferform:	Streichfertig
Verbrauch:	650 g/qm (um die DIN 67510 zu erfüllen)
Staubtrocken:	30 min.
Griff trocken:	4 h
Überstreichbar:	4 h
Vollständige Trockenzeit:	20 h
Mindestfilmbildungstemp.:	+ 5 °C

ALLE DATEN BEZIEHEN SICH AUF RAUMTEMPERATUR!

Anwendung:

Herstellung von dauerhaften Fluchtwegkennzeichnungen sowie Markierungen von Feuerlöscheinrichtungen, Hindernissen und wichtigen Betriebseinrichtungen nach DIN 67510. Leuchtpigment Grün in Acryldispersion ist nicht begehbar.

Verarbeitung:

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von Farbresten sein.

Hauptanstrich:

Das Leuchtpigment grün in Acryldispersion nach dem Trocknen des Grundanstriches in 4-5 Schichten auftragen. Dabei die Trockenzeiten einhalten.

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Soll die Nachleuchtfarbe gerollt oder gespritzt werden muß mit Wasser verdünnt werden.