

81030 LASCAUX® Gesso Weiss

Eigenschaften

Alterungsbeständig, elastisch, vergilbungsfrei, schnell trocknend, rein weiss mit gutem Griff

Anwendungsgebiet

Lascaux® Gesso ist eine Acryl-Halbkreidegrundierung, geeignet für Öl-, Acryl- und Temperamalereien, insbesondere Lasurtechnik, und stellt die stärker saugende Variante zu Lascaux® Primer dar. Grundierte Gewebe können gerollt werden.

Verarbeitung

Es ist zu empfehlen, Textilien wie Malleinen, Baumwolle, Jute usw. mit Lascaux® Acryl-Imprägnierung vorzuleimen. Auf imprägnierten Textilien wird Lascaux® Gesso leicht verdünnt aufgetragen, um eine bessere Streichbarkeit zu gewährleisten. Auf nicht imprägnierten Textilien ist Lascaux® Gesso für den ersten Anstrich 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Die Gewebe werden auf einen Rahmen gespannt. Nach ca. 2-3 Stunden, je nach Temperatur, kann wenn nötig ein zweiter Anstrich mit nach Wunsch verdünntem Primer aufgetragen werden. Zwischen den Anstrichen können aufstehende Fasern mit feinem Glaspapier abgeschliffen werden. Auf saugenden Untergründen wie Papier, Karton, Faserplatten usw. wird Lascaux® Gesso nach Bedarf 10-15% mit Wasser verdünnt aufgetragen. Auf Holz oder Beton ist eine Imprägnierung mit Lascaux® Hydro-Grund, 1:4 mit Wasser verdünnt, zu empfehlen. Lascaux® Gesso in diesem Fall ca. 25% mit Wasser verdünnen. Lascaux® Gesso kann auch beliebig mit Acrylfarben eingefärbt werden. Auf nichtsaugenden, starren Untergründen wie Holz (mechanisch beanspruchtes), Glas, Kunststoff, Metallen usw. sollte Lascaux® Uni-Primer verwendet werden.