

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 1

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Farbstofflösung Solvent Black 27

Artikelnummer: 944202

UFI: --

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: Farbmittel

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt (Hersteller/Importeur)

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

Adresse: Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany

Tel./Fax.: Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606

Internet: www.kremer-pigmente.com

E-Mail: info@kremer-pigmente.com

Importeur: --

1.4. Notrufnummern

Notrufnummern: +49 7565 914480 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)

1.4.2 Giftnotzentrale:

2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3
Reproduktionstoxizität, Kategorie 1A

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Cat.: 3

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Cat.: 1

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Cat.: 3

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

Cat.: Repr. 1A

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt:

2.2. Kennzeichnungselemente

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbole:

Folgeseite 2

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 2

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022



GHS02



GHS07



GHS08-2

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise:

| | |
|-------|--|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| H360D | Kann das Kind im Mutterleib schädigen. |

Sicherheitshinweise:

| | |
|-----------|---|
| P210 | Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P302+P352 | Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P312 | Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. |
| P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztl. Rat einholen/ ärztl. Hilfe hinzuziehen. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen u. internat. Vorschriften. |

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

1-Methoxy-2-propanol

2. 3. Sonstige Gefahren

Das Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Zündquellen entzündet werden.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

3. 1. Stoffe

3. 2. Gemische

Chemische Charakterisierung: Farbstofflösung in Methoxypropanol

Angaben zu Bestandteilen / Gefährliche Inhaltsstoffe:

| | | |
|---|---------|---|
| C.I. Solvent Black 27 (H317-360D-373), REACH Reg.-Nr. 01-2020764854-42 | 2 - 5 % | CAS-Nr: EINECS-Nr: 939-191-9 EC-Nr: |
| 1-Methoxy-2-propanol (H226-336); REACH Reg.- Nr. 01-2119457435-35-xxxx | > 95 % | CAS-Nr: 107-98-2 EINECS-Nr: 203-539-1 EC-Nr: 603-064-00-3 |

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Zusätzliche Angaben:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen:

Frischlufzufuhr.

Bei unregelmäßige Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und gut nachspülen. Verunreinigte Kleidung ausziehen.

Nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen. Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen (10-15 min). Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Mund mit viel Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome:

Narkotisierende Wirkungen, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel.

Effekte:

Keine weiteren Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung:

Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. Kreislauf überwachen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Sand, Wassersprühstrahl.

Ungeeignete Löschmittel:

Niemals scharfen Wasserstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung:

Bei Brand kann entstehen: Kohlenstoffoxide.

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und breiten sich

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 4

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich.

5.3. Hinweise zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Weitere Informationen:

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen.

Berstgefahr geschlossener Behälter bei starker Erhitzung.

Kontaminiertes Löschwasser und Brandrückstände entsprechend örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ungeschützte Personen fernhalten.

Lecks schließen, möglichst ohne ein persönliches Risiko einzugehen.

Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nicht einnehmen oder einatmen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht konzentriert in die Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewässer, Kanalisation oder Boden zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Abschnitt 13 für Hinweise zur Entsorgung beachten.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).

Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 5

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitende Hände waschen.

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Beschmutzte und/oder getränkte Kleidung sofort ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen:

Produkt an einem kühlen, gut belüfteten Ort lagern.

Behälter dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Produkt im Originalbehälter aufbewahren.

An einem Ort mit lösemittelsicherem Boden aufbewahren.

Geeignete Verpackung: Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.

Ungeeignetes Behältermaterial: Aluminium, Leichtmetall.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über den Boden aus.

Nicht in der Nähe von offenes Feuer, Funken oder starken Oxidationsmitteln lagern.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Getrennt lagern von: Brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen.

Lagerklasse:

3; Entzündliche flüssige Stoffe (TRGS 510)

Weitere Angaben:

7.3. Spezifische Endanwendung

Weitere Angaben:

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Zu überwachende Parameter (DE):

TRGS 900

1-Methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2): AGW (D): 370 mg/m³, 100 ml/m³; 2(l); DFG; Y

Zu überwachende Parameter:

1-Methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2), IOELV (EU): Kurzzeitwert: 568 mg/m³, 150 ppm; Langzeitwert: 375 mg/m³; 100 ppm; Haut

1-Methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2): SUVA (CH): Kurzzeitwert: 720 mg/m³, 200 ppm; Langzeitwert: 360 mg/m³; 100 ppm

1-Methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2): GKV (AT): Langzeitwert: 187 mg/m³; 50 ppm

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL):

1-Methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2):

Folgeseite 6

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 6

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

553,5 mg/m³ (Arbeitnehmer, Einatmen, Kurzfristige Exposition - Lokale Effekte)

369 mg/m³ (Arbeitnehmer, Einatmen, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)

183 mg/kg (Arbeitnehmer, Hautkontakt, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC):

1-Methoxy-2-propanol (CAS 107-98-2):

Süßwasser: 6,83 mg/l

Meerwasser: 0,683 mg/l

Süßwassersediment: 52,3 mg/kg

Meerwassersediment: 5,2 mg/kg

Boden: 4,59 mg/kg

Wasser: 100 mg/l

Abwasserreinigungsanlage (STP): 100 mg/l

Zusätzliche Hinweise:

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert:

1-Methoxy-2-propanol: 15 mg/l (Expositionsende bzw. Schichtende; Urin) (TRGS 203, DE)

1-Methoxy-2-propanol: 20 mg/l (SUVA, CH)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Berührung mit der Haut und Einatmen von Aerosolen und Dämpfen vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen.

Handschutz:

Schutzhandschuhe, chemikalienbeständig (EN 374 (Europe), F739 (US)).

Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden, insbesondere nach intensivem Kontakt mit dem Produkt.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk (480 min, 0,7 mm)

Kurzzeitbelastung (Spritzschutz): Butylkautschuk.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille (EN 166).

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Überwachung der

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 7

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

*Umweltexposition:**Eindringen von Löschwasser in Kanalisation,
Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden.*

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

| | |
|---|--|
| <i>Form:</i> | <i>flüssig</i> |
| <i>Farbe:</i> | <i>schwarz</i> |
| <i>Geruch:</i> | <i>geruchlos</i> |
| <i>Geruchsschwelle:</i> | <i>keine Daten verfügbar</i> |
| <i>pH-Wert:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Siedepunkt/Siedebereich:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Flammpunkt:</i> | <i>> 21°C</i> |
| <i>Verdampfungsgeschwindigkeit:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</i> | <i>Entzündbare Flüssigkeit gemäß GHS-Kriterien</i> |
| <i>Obere Explosionsgrenze:</i> | <i>keine Daten</i> |
| <i>Untere Explosionsgrenze:</i> | <i>keine Daten</i> |
| <i>Dampfdruck:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Relative Dampfdichte:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>Dichte:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Löslichkeit in Wasser:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Verteilungskoeffizient: n- Oktanol/Wasser:</i> | <i>keine Daten verfügbar</i> |
| <i>Selbstentzündungstemperatur:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Zersetzungstemperatur:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>Viskosität, dynamisch:</i> | |

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 8

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

nicht verfügbar

Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Oxidierende Eigenschaften:

keine Daten verfügbar

Schüttdichte:

nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Löslichkeit in Lösemittel:

Viskosität, kinematisch:

Brennzahl:

Lösemittelgehalt:

Festkörpergehalt:

Korngröße:

Sonstige Angaben:

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

*Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
Bei Erwärmung: Entzündungsgefahr.*

10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bildung explosionsgefährliche Dampf-/Luftgemische möglich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, heiße Oberflächen, Funken, offene Flammen und anderen Zündquellen vermeiden. Nicht rauchen.

Thermische Zersetzung:

10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel.

10.6. Gefährliche Zersetzungprodukte

Bei thermischer Zersetzung oder im Brandfall können Kohlenstoffoxide freigesetzt werden.

10.7. Weitere Angaben

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Ist nicht als akut toxisch einzustufen. Kann gesundheitsschädlich bei Verschlucken sein.

Akute Toxizität

LD50, oral:

Folgeside 9

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 9

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

| | |
|---|---|
| | <i>1-Methoxy-2-propanol: 4277 mg/kg (Ratte)</i> <i>C.I. Solvent Black 27: LD50: > 10000 mg/kg (Ratte; BASF)</i> |
| <i>LD50, dermal:</i> | <i>1-Methoxy-2-propanol: > 2000 mg/kg (rat)</i> <i>C.I. Solvent Black 27: LD50: > 2000 mg/kg (Ratte; OECD 402)</i> |
| <i>LC50, inhalativ:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>Primäre Reizwirkung</i> | |
| <i>An der Haut:</i> | <i>Reizwirkung: Nicht reizend.</i> |
| <i>Am Auge:</i> | <i>Reizwirkung: Nicht reizend</i> |
| <i>Einatmen:</i> | <i>Keine Daten vorhanden.</i> |
| <i>Verschlucken:</i> | <i>Keine Daten vorhanden</i> |
| <i>Sensibilisierung:</i> | <i>Kein sensibilisierendes Potential (Meerschweinchen).</i> |
| <i>Mutagenität:</i> | <i>Nicht mutagen.</i> |
| <i>Reproduktionstoxizität:</i> | <i>Keine reproduktive Toxizität zu erwarten.</i> |
| <i>Cancerogenität:</i> | <i>Nicht kanzerogen.</i> |
| <i>Teratogenität:</i> | <i>Keine teratogenen Effekte zu erwarten.</i> |
| <i>Spezifische Zielorgantoxizität (STOT):</i> | <i>Einmalige Exposition: kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</i> <i>Wiederholte Exposition: der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch eingestuft.</i> |
| <i>Zusätzliche toxikologische Hinweise:</i> | <i>Aspirationsgefahr: nicht anwendbar</i> |

12. Umweltbezogene Angaben**12.1. Toxizität***Fischtoxizität:**1-Methoxy-2-propanol: LC50: < 10000 mg/l (96h, Fisch)*
*C.I. Solvent Black 27: LL50: >100 mg/l (96h, Danio Rerio; OECD 203)**Daphnientoxizität:**C.I. Solvent Black 27: EL50: >100 mg/l (48h, Daphnia Magna; OECD 202)*

944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 10

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

Bakterientoxizität:*C.I. Solvent Black 27: EC10: 100 mg/l (3h, Belebtschlamm; OECD 209)***Algentoxizität:***1-Methoxy-2-propanol: ErC50: > 1000 mg/l (7d, Pseudokirchneriella subcapitata)**C.I. Solvent Black 27: EL50: >100 mg/l (7d, Lemna gibba; OECD 221)***12. 2. Persistenz und Abbaubarkeit***Biologisch leicht abbaubar.
DOC-Abnahme: 96 % (28d)***12. 3. Bioakkumulationspotential***log KOW: < 1***12. 4. Mobilität im Boden***Keine Daten vorhanden.***12. 5. Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung***Dieser Stoff wird weder als PBT (persistent, biokkumulativ, toxisch), noch als vPvB (sehr persistent, sehr bioakkumulativ) betrachtet.***12. 6. Andere schädliche Wirkungen****Wassergefährdungsklasse:***WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend.***Verhalten in Kläranlagen:****Weitere Hinweise zur Ökologie:***Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.***AOX-Hinweis:**

13. Hinweise zur Entsorgung**13. 1. Verfahren der Abfallbehandlung****Produkt:***Muss unter Beachtung der nationalen und lokalen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.**Möglichkeit der Wiederverwertung prüfen.***Abfallschlüsselnr.:***Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.***Ungereinigte Verpackung:***Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.**Ungereinigte Verpackungen nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen. Explosionsrisiko.**Entsorgen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.***Abfallschlüsselnr.:**

14. Angaben zum Transport

Folgesseite 11

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 11

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

| | | |
|--------|--|---|
| 14. 1. | UN Nummer | |
| | <i>ADR, IMDG, IATA</i> | 1263 |
| 14. 2. | UN-Ordnungsgemäße Versandbezeichnung | |
| | <i>ADR/RID:</i> | FARBE |
| | <i>IMDG/IATA:</i> | PAINT |
| 14. 3. | Transport Gefahrenklassen | |
| | <i>ADR-Klasse:</i> | 3 |
| | <i>Gefahrzettel:</i> | 3 |
| | <i>Klassifizierungscode:</i> | F1 |
| | <i>Tunnelbeschränkungscode:</i> | D/E |
| | <i>IMDG-Klasse:</i> | 3 |
| | <i>Gefahrzettel:</i> | 3 |
| | <i>EmS-Nr.:</i> | F-E, S-E |
| | <i>IATA-Klasse:</i> | 3 |
| | <i>Gefahrzettel:</i> | 3 |
| 14. 4. | Verpackungsgruppe | |
| | <i>ADR/RID:</i> | III |
| | <i>IMDG:</i> | III |
| | <i>IATA:</i> | III |
| 14. 5. | Umweltgefahren | <i>Nicht als Umweltgefährdend eingestuft.</i> |
| 14. 6. | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | <i>entfällt</i> |
| 14. 7. | Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 78/78 und gemäß IBC-Code | <i>IMDG: entfällt</i> |
| 14. 8. | Sonstige Angaben | |

| | | |
|--------|--|---|
| 15. | Rechtsvorschriften | |
| 15. 1. | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch | |
| | <i>Wassergefährdungsklasse:</i> | WGK 1; schwach wassergefährdend |
| | <i>Störfallverordnung:</i> | |
| | <i>Hinweise zu Beschäftigungsbeschränkung:</i> | |
| | <i>Verwendungsbeschränkung/-verbote:</i> | |
| | <i>Technische Anleitung Luft:</i> | |
| 15. 2. | Stoffsicherheitsbeurteilung | <i>Für diesen Stoff wurde keine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.</i> |

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



944202 Farbstofflösung Solvent Black 27

Seite 12

Überarbeitete Ausgabe: 23.02.2022

Version: 1

Druckdatum: 07.04.2022

15.3. Sonstige Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.