

## 39314 - Farbglass lichtblau, transparent

Überarbeitete Ausgabe: 21.09.2009

### 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

*Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung*

Handelsname: Farbglass lichtblau, transparent  
Artikelnummer: 39314  
Verwendungszweck des Stoffes /  
der Zubereitung: Künstler- und Restauratorenbedarf

*Hersteller/Lieferant*

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG  
Adresse: Hauptstrasse 41-47, D 88317 Aichstetten  
Tel/Fax: Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606  
Internet: www.kremer-pigmente.de, kremer-pigmente@t-online.de  
Notrufnummer: +49 7565 914480, Mo-Fr 8:00 - 17:00

### 2. Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichnung:  Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze: R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  
Zusätzliche Angaben: Inhalation von Staub vermeiden.  
Nach Einatmen: Reizungen der Atemwege. Gefahr von Staublung.  
Nach Verschlucken: Kann zu Erbrechen führen.  
Schnittgefahr für Mund, Rachen und weiteren Verdauungsorganen.

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Farbglass, EINECS 266-046-0  
Anorganisches Schmelzprodukt.  
Alle Inhaltsstoffe sind gebunden durch Vitrifizierung.

Gefährliche Inhaltsstoffe: Mangandioxid (Xn; R20/22) 0-19.3 %  
CAS-Nr: 1313-13-9 EINECS-Nr: 215-202-6 EC-Nr: 025-001-00-3  
Zinkoxid (N; R50-53) 0.01-14.5 %  
CAS-Nr: 1314-13-2 EINECS-Nr: 215-222-5 EC-Nr: 030-013-00-7  
Blei(II)oxid (T,N; R61-20/22-33-50/53-62) 1.0-39.5 %  
CAS-Nr: 1317-36-8 EINECS-Nr: 215-267-0 EC-Nr: 082-001-00-6  
Kupferoxid (Xn) 0.01-8.20 %  
CAS-Nr: 1317-38-0 EINECS-Nr: 215-269-1 EC-Nr:  
Diantimontrioxid (Xn) 0.02-4.29 %  
CAS-Nr: 1309-64-4 EINECS-Nr: 215-175-0 EC-Nr:  
Diarsentrioxid (T+,N) 0-4.84 %  
CAS-Nr: 1327-53-3 EINECS-Nr: 215-481-4 EC-Nr:  
Bariumoxid (Xn; R20/22) 0-7.01 %  
CAS-Nr: 1304-28-5 EINECS-Nr: 215-127-9 EC-Nr:  
Nickeloxid (T) 0-5.4 %  
CAS-Nr: 1313-99-1 EINECS-Nr: 215-215-7 EC-Nr:

## 39314 - Farbglas lichtblau, transparent

Überarbeitete Ausgabe: 21.09.2009

Gefährliche Inhaltsstoffe: Kobaltoxid (Xn,N) 0.01-6.78 %  
CAS-Nr: 1307-96-6 EINECS-Nr: 215-154-6 EC-Nr:  
Cadmiumoxid (T+,N) 0-4.8 %  
CAS-Nr: 1306-19-0 EINECS-Nr: 215-146-2 EC-Nr:  
Selen (T) 0-3.38 %  
CAS-Nr: 7782-49-2 EINECS-Nr: 231-957-4 EC-Nr:

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.  
Nach Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Sofort abwaschen mit Wasser und Seife oder anderen geeigneten hautschonenden Mitteln.  
Nach Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten ausspülen. Augenärztliche Behandlung.  
Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzthilfe.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Auf Umgebungsbrand anpassen.  
Das Produkt selbst brennt nicht.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen: Staubbildung vermeiden.  
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.  
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser, Untergrund, Erdreich gelangen lassen.  
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden.

### 7. Handhabung und Lagerung

*Handhabung*  
Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
*Lagerung*  
Lagerbedingungen: Behälter dicht verschlossen und trocken aufbewahren.  
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt lagern von: stark sauren und stark alkalischen Produkten.

### 8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.  
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten (DE): MAK: 0,1 mg/m<sup>3</sup>

*Persönliche Schutzausrüstung*

## 39314 - Farbglas lichtblau, transparent

Überarbeitete Ausgabe: 21.09.2009

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: | Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. |
| Atemschutz:                              | Staubmaske (Partikelfilterklasse P3; EN 136,140,149).                                                                                         |
| Handschutz:                              | Schutzhandschuhe<br>Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Handschuhhersteller zu beachten.                             |
| Augenschutz:                             | Dichtschießende Schutzbrille.                                                                                                                 |

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Form:                  | Pulver                       |
| Farbe:                 | blau, hell                   |
| Geruch:                | geruchlos                    |
| Schmelztemperatur:     | 420 - 530°C                  |
| Erweichungstemperatur: | > 580°C                      |
| Dichte:                | 2.4 - 3.3 g/cm <sup>3</sup>  |
| Schüttdichte:          | 1.4 - 2.2 kg/dm <sup>3</sup> |
| Löslichkeit in Wasser: | unlöslich                    |
| Weitere Angaben:       | Fließpunkt: > 900°C          |

### 10. Stabilität und Reaktivität

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Bei Erwärmung auf Temperaturen oberhalb 900°C können sich Rauchgase aus anorganischen Metallverbindungen entwickeln. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11. Toxikologische Angaben

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Am Auge:  | Produktstaub kann Reizungen hervorrufen. |
| Einatmen: | Gesundheitsschädlich beim Einatmen.      |

### 12. Umweltbezogene Angaben

|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): | Anorganische Substanz, biologische Abbaubarkeit nicht betroffen. |
| Weitere Hinweise zur Ökologie:                         | Sehr giftig für Wasserorganismen; bacterizide Wirkung.           |
| <i>Allgemeine Hinweise</i>                             |                                                                  |
| Wassergefährdungsklasse:                               | 2                                                                |

### 13. Hinweise zur Entsorgung

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                 | Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden. |
| Ungereinigte Verpackung: | Entsorgen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.                                     |

### 14. Angaben zum Transport

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Sonstige Angaben: | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
|-------------------|----------------------------------------------------|

### 15. Rechtsvorschriften

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: | Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV kennzeichnungspflichtig. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Kennbuchstabe und  
Gefahrenbezeichnung:



Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze:

R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

S-Sätze:

S25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

S21 Bei der Arbeit nicht rauchen.

S24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

S02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S22 Staub nicht einatmen.

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2; wassergefährdend (VwVwS Anh. 4)

## 16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.