

## 39372 - Farbglassariblaue, transparent

Überarbeitete Ausgabe: 21.09.2009

### 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

*Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung*

Handelsname: Farbglassariblaue, transparent  
Artikelnummer: 39372  
Verwendungszweck des Stoffes /  
der Zubereitung: Künstler- und Restauratorenbedarf

*Hersteller/Lieferant*

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG  
Adresse: Hauptstrasse 41-47, D 88317 Aichstetten  
Tel/Fax: Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606  
Internet: www.kremer-pigmente.de, kremer-pigmente@t-online.de  
Notrufnummer: +49 7565 914480, Mo-Fr 8:00 - 17:00

### 2. Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichnung:  Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze: R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
Zusätzliche Angaben: Inhalation von Staub vermeiden.  
Nach Einatmen: Reizungen der Atemwege. Gefahr von Staublunge.  
Nach Verschlucken: Kann zu Erbrechen führen.  
Schnittgefahr für Mund, Rachen und weiteren Verdauungsorganen.

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Farbglass, EINECS 266-046-0  
Anorganisches Schmelzprodukt.  
Alle Inhaltsstoffe sind gebunden durch Vitrifizierung.

Gefährliche Inhaltsstoffe: Mangandioxid (Xn; R20/22) 0-19.3 %  
CAS-Nr: 1313-13-9 EINECS-Nr: 215-202-6 EC-Nr: 025-001-00-3  
Zinkoxid (N; R50-53) 0.01-14.5 %  
CAS-Nr: 1314-13-2 EINECS-Nr: 215-222-5 EC-Nr: 030-013-00-7  
Blei(II)oxid (T,N; R61-20/22-33-50/53-62) 1.0-39.5 %  
CAS-Nr: 1317-36-8 EINECS-Nr: 215-267-0 EC-Nr: 082-001-00-6  
Kupferoxid (Xn) 0.01-8.20 %  
CAS-Nr: 1317-38-0 EINECS-Nr: 215-269-1 EC-Nr:  
Diantimontrioxid (Xn) 0.02-4.29 %  
CAS-Nr: 1309-64-4 EINECS-Nr: 215-175-0 EC-Nr:  
Diarsentrioxid (T+,N) 0-4.84 %  
CAS-Nr: 1327-53-3 EINECS-Nr: 215-481-4 EC-Nr:  
Bariumoxid (Xn; R20/22) 0-7.01 %  
CAS-Nr: 1304-28-5 EINECS-Nr: 215-127-9 EC-Nr:  
Nickeloxid (T) 0-5.4 %  
CAS-Nr: 1313-99-1 EINECS-Nr: 215-215-7 EC-Nr:

## 39372 - Farbglas sariblau, transparent

Überarbeitete Ausgabe: 21.09.2009

Gefährliche Inhaltsstoffe: Kobaltoxid (Xn,N) 0.01-6.78 %  
CAS-Nr: 1307-96-6 EINECS-Nr: 215-154-6 EC-Nr:  
Cadmiumoxid (T+,N) 0-4.8 %  
CAS-Nr: 1306-19-0 EINECS-Nr: 215-146-2 EC-Nr:  
Selen (T) 0-3.38 %  
CAS-Nr: 7782-49-2 EINECS-Nr: 231-957-4 EC-Nr:

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.  
Nach Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Sofort abwaschen mit Wasser und Seife oder anderen geeigneten hautschonenden Mitteln.  
Nach Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten ausspülen. Augenärztliche Behandlung.  
Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzthilfe.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Auf Umgebungsbrand anpassen.  
Das Produkt selbst brennt nicht.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen: Staubbildung vermeiden.  
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.  
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser, Untergrund, Erdreich gelangen lassen.  
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden.

### 7. Handhabung und Lagerung

*Handhabung*  
Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
*Lagerung*  
Lagerbedingungen: Behälter dicht verschlossen und trocken aufbewahren.  
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt lagern von: stark sauren und stark alkalischen Produkten.

### 8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.  
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten (DE): MAK: 0,1 mg/m<sup>3</sup>

*Persönliche Schutzausrüstung*

## 39372 - Farbglas sariblau, transparent

Überarbeitete Ausgabe: 21.09.2009

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz:	Staubmaske (Partikelfilterklasse P3; EN 136,140,149).
Handschutz:	Schutzhandschuhe Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Handschuhhersteller zu beachten.
Augenschutz:	Dichtschießende Schutzbrille.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Pulver
Farbe:	blau
Geruch:	geruchlos
Schmelztemperatur:	420 - 530°C
Erweichungstemperatur:	> 580°C
Dichte:	2.4 - 3.3 g/cm <sup>3</sup>
Schüttdichte:	1.4 - 2.2 kg/dm <sup>3</sup>
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich
Weitere Angaben:	Fließpunkt: > 900°C

### 10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei Erwärmung auf Temperaturen oberhalb 900°C können sich Rauchgase aus anorganischen Metallverbindungen entwickeln.
----------------------------------	--

### 11. Toxikologische Angaben

Am Auge:	Produktstaub kann Reizungen hervorrufen.
Einatmen:	Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

### 12. Umweltbezogene Angaben

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):	Anorganische Substanz, biologische Abbaubarkeit nicht betroffen.
Weitere Hinweise zur Ökologie:	Sehr giftig für Wasserorganismen; bacterizide Wirkung.
<i>Allgemeine Hinweise</i>	
Wassergefährdungsklasse:	2

### 13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:	Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften auf geeigneter Deponie abgelagert werden.
Ungereinigte Verpackung:	Entsorgen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.


### 14. Angaben zum Transport

Sonstige Angaben:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
-------------------	--

### 15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV kennzeichnungspflichtig.
------------------------------------	--

Kennbuchstabe und  
Gefahrenbezeichnung:



Xn Gesundheitsschädlich

R-Sätze:

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

S-Sätze:

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S21 Bei der Arbeit nicht rauchen.

S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

S36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

S22 Staub nicht einatmen.

S20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

S02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2; wassergefährdend (VwVwS Anh. 4)

## 16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.